



Västerången informerar



DITT NYA TRÄDÄCK BEHÖVER DIN OMSORG

Den behöver oljas in en gång per år för att skydda virket. Trädäcket ska vara ordentligt tvättad och rengjord innan du oljar in det. Är den kvistig kan du behöva slipa den.

Trädäcket ska vara helt torrt och vädret ska vara svalt 10-20° och mulet vid själva appliceringen av oljan. Applicera **aldrig** oljan när solen ligger på.

- Doppa terassdynan eller din större pensel i oljan, och stryk sedan i samma riktning som ådringen i trät. Fokusera på några plankor i taget. Glöm inte ett förlängningsskaft om du använder en terassdyna för ett enklare arbete.
- Ofta behövs en kombination av pensel och roller/terassdyna. Tänk på att olja in hela altanen. Oljan kommer att skydda träet och göra den mer motståndskraftig mot regn och väta. Märker du att träet snabbt suger upp all olja, kan en andra strykning behövas
- Torka bort överflödiga olja med hjälp av en trasa innan oljan hunnit torka för att förhindra fläckar. Kasta sen **omedelbart** trasorna i en hink fylld med vatten i eftersom de kan självantända.
- Låt oljan torka, och sedan är det klart.

Använda trasor, penslar, dynor och oljerester lämnas till Återbruket.



Läs mer på www.brfvasterangen.se